

Aspirateur de fumées OTS

aspirateur de fumées OTS, soudure, soudage, MIG/MAG, pulse, MMA, TIG



Aspirateur de fumées OTS

Description

Aspirateur de fumées OTS

L'OTS a été conçu pour l'extraction des fumées de soudage en combinaison avec des torches aspirantes **8TE TIG** et **8XE MIG** la solution idéale pour capter les substances polluantes directement à leur origine et préserver la santé des soudeurs. L'OTS est équipé d'un système de nettoyage automatique et est fourni en standard avec un câble électrique de 3 m avec une prise industrielle et une fonction Start&Stop pour optimiser la consommation d'énergie.




Structure : Structure robuste en tôle d'acier peint. Porte d'entretien des filtres avec poignée de compression en zamak (clé de sécurité). Piège à étincelles en amont de la section de filtration **Accessoires :** Raccords rapides à baïonnette conçus pour permettre un changement rapide des tuyaux (Ø 40 - 50 - 60 mm). Tuyau d'aspiration Ø 40 - 50 - 60 mm. Inverter pour le réglage de la capacité d'aspiration. **Section de filtration :** Section de filtration composée de 2 étages : Filtre à cartouche en polyester certifié BIA classe M (efficacité de 99 %) avec grille interne et externe et raccord rapide à baïonnette. Filtre à charbon actif de 1,5 kg pour la désodorisation et la filtration des SOV (utile lors du soudage de l'acier inox, de l'acier galvanisé, etc.) **Utilisation :** Aspiration des fumées de soudage en combinaison avec des torches aspirantes pour capter les polluants directement à la source et préserver la santé des soudeurs. Idéale pour une utilisation dans des endroits clos ou difficiles à atteindre avec des systèmes d'aspiration ordinaires.

Tous les filtres utilisés sont testés/certifiés conformément à la réglementation **CEN 779 - EUROVENT 4/4 - CEN EN 1822**

L'OTS ne peut aspirer que des vapeurs non huileuses et n'est PAS adapté à une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs.

FILTRATION



Étage de filtration		Typologie	Épaisseur du filtre mm	Efficacité %
A		Filtre à cartouche en polyester	Ø 280	M 99
B		Filtre à charbon actif	23	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	Longueur max. tube m	Raccords pour torches Nb	Alimentation V/F/Hz	Puissance moteur kW	Débit de service m³/h	Réglage du débit Type	Niveau de bruit dB (A)	Dimensions mm	Poids total kg
OTS01C00C0AA0	5	1	230/1/50	1,6	100	-	66	370x720xH550	70
OTS01C00C1AA0	5	1	230/1/50	1,6	100	À inverser	66	370x720xH550	70
OTS02C10C0AA0	5	2	400/3/50	2,2	200	-	66	370x720xH550	70
OTS02C10C1AA0	5	2	400/3/50	2,2	200	À inverser	66	370x720xH550	70

[Lien vers la fiche du produit](#)