

Demi-masque classique Valve FFP2

PIAUUM20VSL, masques FFP2, FFP2 NR D, ISO 9001, ISO 14001, valve d'expiration, Port léger et confortable, Parfait ajustement, Respiration et élocution faciles, sans entretien



Référence : PIAUUM20VSL

Prix : 9.27 € HT

Masques FFP2

Description:

Caractéristiques techniques Désignation: Demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et liquides; Usage unique; Double élastique de serrage; Pince-nez métallique ajustable; Modèle classique; Type coque; Non ré-utilisable. Avec valve d'expiration. Matière: non-tissé polypropylène. Coloris: blanc

Classification: FFP2 NR D. Durée de vie: si conservé suivant les conditions de stockage, jusqu'à 5 ans à partir de la date de fabrication. **Principaux atouts** La fabrication certifiée **ISO 9001 / ISO 14001** vous garantit la fiabilité / régularité de la production et la maîtrise de l'impact environnemental. Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie (symbole «D») = moins de résistance respiratoire et plus de confort pour l'utilisateur. Contours ergonomiques. Élastiques de fixation sans latex. Coussinet nasal en mousse très confortable. Valve d'expiration pour un plus grand confort d'utilisation. Boîtes distributrices attrayantes et très pratiques. **Certifications**



EN149: exigences **FFP2** Moyenne de la fuite totale vers l'intérieur **< 8 %** Pénétration initiale maximum des aérosols d'essai

(Chlorure de sodium ou huile de paraffine) **< 6 %** Résistance respiratoire

- à l'inspiration (30l/min)

- à l'inspiration (95l/min)

- à l'expiration (160l/min) **< 0,7 mbar**

< 2,4 mbar
< 3,0 mbar

PAR BOITE DE 10

[Lien vers la fiche du produit](#)