

Demi-masque classique, Valve. FFP3

PIAUUM30VSL, masques FFP3, FFP3 NR D, ISO 9001, ISO 14001, valve d'expiration, confortable, bride réglable, usage unique, ergonomique



Référence : PIAUUM30VSL

Prix : 12.15 € HT

Demi-masque classique, Valve. FFP3

Description:

Caractéristiques techniques Désignation: demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et liquides. Usage unique. Bride réglable. Joint facial en mousse Pince-nez métallique ajustable. Modèle classique. Type coque. Non ré-utilisable. Avec valve d'expiration. Matière : non-tissé polypropylène Coloris: blanc **Classification: FFP3 NR D**. Durée de vie: si conservé suivant les conditions de stockage, jusqu'à 5 ans à partir de la date de fabrication. **Principaux atouts** La fabrication certifiée **ISO 9001 / ISO 14001** vous garantit la fiabilité / régularité de la production et la maîtrise de l'impact environnemental. Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie (symbole «D») = moins de résistance respiratoire et plus de confort pour l'utilisateur. Contours ergonomiques. Brides facilement réglables. Joint facial d'échantéité pour une protection optimum. Valve d'expiration pour un plus grand confort d'utilisation. Boîtes de protection attrayantes et très pratiques **Certifications**



EN149: exigences **FFP3** Moyenne de la fuite totale vers l'intérieur **< 2 %** Pénétration initiale maximum des aérosols d'essai

(Chlorure de sodium ou huile de paraffine) **< 1 %** Résistance respiratoire

- à l'inspiration (30l/min)

- à l'inspiration (95l/min)

- à l'expiration (160l/min) **< 1,0 mbar**

< 3,0 mbar

< 3,0 mbar

PAR BOITE DE 5

[Lien vers la fiche du produit](#)