

Démoulant sans silicone non gras - DEMOPLAST 750

Démoulant sans silicone non gras - DEMOPLAST 750 Démoulage en injection plastique Anti-adhérent en fonderies à cire perdue. Démoulant pour composites



Marque : IBIOTEC

Référence : DEMOPLAST 750

Prix : 12.08 € HT

Options disponibles :

Conditionnement : Aerosol 650 MI à l'unité, Aérosol de 650ml - carton de 12 (+ 103.84 € HT)

Descriptif :

Démoulant sans silicone non gras - DEMOPLAST 750

Agent de démoulage pour les plastiques. Il permet toute opération de revêtement ultérieur par peinture, sérigraphie, collage ou tout décor.

Il possède d'excellentes propriétés d'anti-adhérence et de lubrification, ce qui en fait un agent de démoulage idéal dans tous les processus de fabrication par injection, extrusion, soufflage, thermoformage ou compression.

Il facilite le démoulage des matières telles que les polyamides, l'ABS, les polyuréthanes, les époxyes, les polyesters, les caoutchoucs...

Il laisse un film sec, très mince, ne coulant pas ; ce qui permet :

- Un démoulage aisé, même pour les formes les plus compliquées ;
- L'obtention d'un excellent état de surface des pièces démoulées (permet d'éviter les défauts de surface tels que rugosité, stries, rides.).

Il est sans action sur la plupart des matières plastiques, les caoutchoucs et les surfaces métalliques.

Il ne génère pas de corrosion sur les moules.

Il facilite l'éjection, élimine les problèmes de bullage ou de givrage en surface et permet d'obtenir des états de surfaces de très haute qualité sans rugosité, stries, rides ou tâches.

DÉMOPLAST® 750 donne d'excellents résultats comme agent anti-adhérent pour traiter les moules en fonderie de précision travaillant avec le procédé dit « à cire perdue ».

[--> FICHE TECHNIQUE ICI <--](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)