

Insecticide anti-rongeurs

Insecticide anti-rongeurs, répulsif olfactif, IBHPCA19



Référence : IBHPCA19

Prix : 15.36 € HT

Options disponibles :

Conditionnement : Aérosol 350 ml

Insecticide anti-rongeurs

Insecticide foudroyant guêpes, frelons et frelons asiatiques

Description L'**Insecticide Anti-Rongeur IBHPCA19** est destiné à protéger les éléments susceptibles d'être détériorés par des rongeurs. Il s'agit d'un **répulsif olfactif**, l'anti rongeur est composé d'huiles essentielles éloignant les rongeurs. Il agit comme une véritable barrière protectrice. L'odeur dégagée par sa composition crée une barrière et protège les lieux menacés par les rongeurs. **Domaines d'application UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTIONS. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.** L'**Insecticide Anti-Rongeur IBHPCA19** est destiné à être pulvérisé sur toutes les **surfaces susceptibles d'être détériorées** par les rongeurs par grignotage des pièces caoutchoutées et plastiques (câbles électriques, tuyaux en caoutchouc, capitonnages, durites et gaines diverses...). Il permet de protéger les lieux menacés par les petits rongeurs (souris, mulots, rats, marteaux, écureuils etc...) présents dans les garages, les greniers, les caves, les abris de jardin... A utiliser sous le capot des moteurs de véhicules (auto, camions, motos, quads, motoculteurs), dans les cales moteur ou cales batterie des bateaux à proximité des amarres, drisses ou haubanages en matières synthétiques. D'une façon générale, sur les câbles électriques, gaines, tuyaux en caoutchouc, durites d'alimentation (eau, gaz, électricité...) **NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.**

Mode d'emploi Bien agiter l'aérosol avant utilisation Pulvériser abondamment sur les surfaces à traiter. Pour une efficacité optimale renouveler l'opération en fonction du risque **tous les 15 jours.** **Préconisations pour le traitement des véhicules :** Pulvériser sur tous les éléments en matière synthétique ou caoutchoutée du compartiment moteur. Ne pas pulvériser moteur tournant ou encore chaud. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le **matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.** **Éviter la présence des personnes sensibles, de jeunes enfants et d'animaux domestiques lors de la pulvérisation du produit.** **Certifications** ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

[CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)