

Palan electrique à chaîne 2 brins - 2 vitesses - 2000 kg - sans chariot

Palan electrique à chaîne 2 brins, 2 vitesses, 2000 kg, sans chariot, 3 m de chaîne



Marque : AUFA

Référence : AUCPVF2000/2

Prix : 3,555.33 € HT

Descriptif :

Palan electrique à chaîne 2 brins - 2 vitesses - 2000 kg - sans chariot

Vitesse de levage : 4m/min

Vitesse moteur: 1.5Kw / 0.37Kw

3 mètres de chaîne - possible plus en option

Nombre de brins : 2

Radiocommande en option

Caractéristiques:

- Classification 1 Am/M4 et 1 Bm/M3 pour le monophasé. Sur demande, classification 3m/M6 en déclassant le palan à une CMU inférieure.

- Contacteur principal en standard pour une sécurité accrue.
- Sécurité de service augmentée grâce à la tension de commande de 42 V (contrôle très basse tension) et la boîte à bouton IP 65.
- Garanti 2 ans (sauf pièces d'usure) et carter lubrifié à vie.
- Facteur de marche 50 % (ED) pour le mono-vitesse.
- Frein électromagnétique maintenant la charge en toute sécurité même en cas de panne d'électricité.
- Tension standard : 400 V triphasé 50 Hz
- Protection IP 55 contre la pénétration de poussières et la projection d'eau.
- Le limiteur de couple garantit une liaison permanente entre la charge et le frein.
- En standard, lubrification du réducteur par bain d'huile et train d'engrenage hélicoïdal cémenté, pour garantir un fonctionnement doux et une durée vie augmentée.
- Anneau de fixation assurant un encombrement réduit et un montage facile.
- Guide chaîne en acier. Le CPV/F 8-2 est équipé de guide chaîne en POM

Options:

- Chaîne de charge en inox (sans réduction de la CMU).
- Crochet haut.
- Bac à chaîne souple.
- Autres tensions de service
- Compteur des heures de service et du nombre de démarrage.
- Télécommande radio
- Commande de contrôle pour synchroniser plusieurs palans.
- Chariot manuel et électrique.
- Ligne d'alimentation.
- Raccordement aux systèmes de rail creux.

[FICHE TECHNIQUE ICI](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)