Palan pneumatique 250 kg

Palan pneumatique 250 kg 3 m levée

Marque : SOPEFI
Référence : TCR-250C

Prix : 1,807.00 € HT

Palan pneumatique 250 kg

TCR-250C Palan pneumatique 250 kg 3 m levée

La gamme de mini palans pneumatiques légers en aluminium répond aux critères industriels sévères. Elle offre de hautes qualités techniques et une parfaite souplesse d'utilisation, et convient à des applications de levage très diverses.

Caractéristiques

* Bon équilibrage
* Frein à disque intégré
* Moteur résistant aux explosions
* Pas de limite de hauteur de levage
* Précision de positionnement obtenue parla vitesse variable de montée/descente
* Existe en version à crochet de suspensionet à chariot
* Portabilité assurée.

Capacité t *0,25* Vitesse de levage à pleine charge m/min *9,3* Vitesse de descente à pleine charge m/min *17* Vitesse de levage sans charge m/min *19* Vitesse de descente sans charge m/min *13* Nombre de brin *1* Consommation d'air … plein charge l/s *11,7* Raccordement *PT3/8"* Diamètre flexible mm *13* Poids avec chaîne 3 m kg *7* Limiteur de charge - Chariot + Commande à 4 boutons (VTP-4E) + Chaîne mm *4,0 x 12,0 (HD)* Poids de chaîne kg/m *0,35* Sac à chaîne/bac à chaîne + Unit, de traitement d'air SMC *AC30A-F03ET* mm A *249* mm B *112* mm C *137* mm D *130* mm E *305* mm F *71* mm G *21* mm H *19* mm I - mm J *833* mm K - mm L *1660* mm M - mm N *375* mm O *PT3/8* mm P *124* mm S - mm T - mm U - Pression d'Air maximale (Bar) *6,3*

Lien vers la fiche du produit