

Palan pneumatique 250 kg

Palan pneumatique 250 kg 2 m levée



Marque : SOPEFI

Référence : TCR-250ME

Prix : 3,090.00 € HT

Palan pneumatique 250 kg

TCR-250ME Palan pneumatique 250 kg 2 m levée

Les Palans compacts sont très bien adaptés à la manutention de matériaux.

Les commandes sont placées à proximité du crochet inférieur, ce qui permet à l'opérateur de

bien maîtriser d'une seule main la charge pendant l'opération. Si la manoeuvre exige que la charge soit hissée avec un mouvement de chariotage puis descendue, le palan peut être associé à un chariot sur pont roulant ou rail C.

Caractéristiques

- * Commandes à proximité du crochet inférieur
- * Précision de positionnement obtenue par la vitesse variable de montée/descente
- * Commande à une seule main
- * Totale précision et une commande de variation de vitesse
- * Démarrage et arrêt sans à coups
- * Poignée caoutchoutée réversible pour droitier ou gaucher
- * Arrêt en position de fin de course.

Capacité t 0,25 Vitesse de levage à pleine charge m/min 8 Vitesse de descente à pleine charge m/min 16 Vitesse de levage sans charge m/min 19 Vitesse de descente sans charge m/min 13 Nombre de brin 1 Consommation d'air ... plein charge l/s 11,7 Raccordement PT3/8" Diamètre flexible mm 13 Poids avec chaîne 3 m kg 11 Limiteur de charge - Chariot + Commande à 4 boutons (VTP-4E) - Chaîne mm 4,0 x 12,0 (HD) Poids de chaîne kg/m 0,35 Sac à chaîne/bac à chaîne + Unit, de traitement d'air SMC AC30A-F03ET mm A 286 mm B 174 mm C 112 mm D 837 mm E 15 mm F 194 mm G 102 mm H 92 mm I 184 mm J 123 mm K 61 mm L 152 mm M 74 mm N 78 mm O 36 mm P - mm S - mm T - mm U - Pression d'Air maximale (Bar) 6,3

[Lien vers la fiche du produit](#)