Palan pneumatique à chaîne 1 T

Palan pneumatique à chaîne 1T 3 m levée



Marque : SOPEFI
Référence : TCR-1000C2

Prix : 2,933.00 € HT

Palan pneumatique à chaîne 1 T

TCR-1000C2 Palan pneumatique à chaîne 1 T 3 m levée

Cette gamme de palans pneumatiques est spécialement conçue pour une utilisation dans l'industrie lourde. Corps robuste en acier. Valve de blocage identique pour tous les modèles, moins de pièces détachées. Limiteur de charge en standard.

Caractéristiques

* Vitesse de levage variable (réglable), départ et arrêt sans à coups
* Totale précision et une commande de variation de vitesse
* Conception Compacte
* Arrêt en position de fin de course
* Cordon de commande (C) ou une commande par boite à boutons avec arrêt d'urgence (DP)
* Insonorisaton interne
* Limiteur de charge intégré.
* Pression d'air 0,4 - 0,63 MPa.

Capacité t *1* Vitesse de levage à pleine charge m/min *5,3* Vitesse de descente à pleine charge m/min *9,0* Vitesse de levage sans charge m/min *10,3* Vitesse de descente sans charge m/min *6,7* Nombre de brin *2* Consommation d'air … plein charge l/s *25* Raccordement *PT 1/2"* Diamètre flexible mm *13* Poids avec chaîne 3 m kg *34* Limiteur de charge * Chariot + Commande à 4 boutons (VTP-4E) + Chaîne mm *6,3 x 19,1* Poids de chaîne kg/m *0,9* Sac à chaîne/bac à chaîne + Unit, de traitement d'air SMC *AC40A-F04ET* mm A *342* mm B *156* mm C *186* mm D *180* mm E *56* mm F *212* mm G *177* mm H *519* mm I - mm J *40* mm K *29* mm L *29* mm M *42* mm N *1860* mm O - mm P - mm S *47* mm T *148* mm U *Rc1/2* Pression d'Air maximale (Bar) *6,3*

Lien vers la fiche du produit