

Palan pneumatique à chaîne 2 T

Palan pneumatique à chaîne 2 T 3m levé



Marque : SOPEFI

Référence : TCR-2000C2

Prix : 4,375.00 € HT

Palan pneumatique à chaîne 2 T

TCR-2000C2 Palan pneumatique à chaîne 2 T 3 m levée

Cette gamme de palans pneumatiques est spécialement conçue pour une utilisation dans l'industrie lourde. Corps robuste en acier. Valve de blocage identique pour tous les modèles, moins de pièces détachées. Limiteur de charge en standard.

Caractéristiques

- * Vitesse de levage variable (réglable), départ et arrêt sans à coups
- * Totale précision et une commande de variation de vitesse
- * Conception Compacte
- * Arrêt en position de fin de course
- * Cordon de commande (C) ou une commande par boîte à boutons avec arrêt d'urgence (DP)
- * Insonorisation interne
- * Limiteur de charge intégré.
- * Pression d'air 0,4 - 0,63 MPa.

Capacité t 2 Vitesse de levage à pleine charge m/min 3,0 Vitesse de descente à pleine charge m/min 5,2 Vitesse de levage sans charge m/min 5,7 Vitesse de descente sans charge m/min 3,4 Nombre de brin 2 Consommation d'air ... plein charge l/s 25 Raccordement PT 1/2" Diamètre flexible mm 13 Poids avec chaîne 3 m kg 40 Limiteur de charge * Chariot + Commande à 4 boutons (VTP-4E) + Chaîne mm 7,1 x 21 Poids de chaîne kg/m 1,1 Sac à chaîne/bac à chaîne + Unit, de traitement d'air SMC AC40A-F04ET mm A 342 mm B 156 mm C 186 mm D 194 mm E 59 mm F 212 mm G 211 mm H 580 mm I - mm J 45 mm K 29 mm L 37 mm M 42 mm N 1890 mm O - mm P - mm S 50 mm T 152 mm U Rc1/2 Pression d'Air maximale (Bar) 6,3

[Lien vers la fiche du produit](#)