

Poste de découpe manuel SHARK 125

SHARK 125, poste découpe plasma, découpe plasma, plasma, HPC, High-Performance-Cutting, SK125, Smart Start Transfert, Smart End Cutting, câble coaxial,



Marque : CEA

Référence : SHARK 125

Prix : 6,570.00 € HT

Poste de découpe manuel SHARK 125

Description:

SHARK 125 découpe manuel

Le modèle SHARK 125 est équipé d'un afficheur permettant de visualiser tous les paramètres de coupe. En combinaison avec la technologie HPC High-Performance-Cutting de la torche SK125, il offre à chaque utilisateur un faisceau de coupe très concentré. Cette caractéristique permet une très grande précision et une vitesse de coupe pour une large gamme d'épaisseurs. Le Shark 125 possède également les fonctions spéciales Smart Start Transfer et Smart End Cutting pour une meilleure gestion à l'amorçage (rampe) de la coupe et en fin de coupe.

Torche SK125 avec technologie HPC High Performance Cutting et câble coaxial Affichage pour le contrôle numérique de tous les paramètres Haute Capacité de coupage : 120A @ 60% Productivité élevée en raison de la haute qualité et de la vitesse de coupe Coûts d'exploitation en raison de la durée de vie accrue des consommables Contrôle électronique pour une excellente qualité de coupe Circuit d'air spécifique sur la tête de la torche Torche avec arc pilote sans HF Possibilité de découpe des grillages et de la tôle perforée Possibilité de coupage au contact Fonction Gougeage Stabilité des paramètres de coupe à la variation de la tension d'alimentation à $\pm 20\%$ Panneau de contrôle protégé contre les impacts accidentels et contre la poussière Dispositif de protection électrique sur la torche pour assurer la sécurité de l'opérateur

Caractéristique technique:

Alimentation 50/60 Hz: 400-3ph V Puissance d'installation I2 Max: 21 kVA Fusible (fusion lente) (I eff): 30 A Rendements: 86% Capacité de coupage: Recommandée: 40 mm Maximale: 45 mm Séparation: 50 mm Perçage: 25

mm

Livré avec: générateur SHARK 125 400V; torche SK 125 - 6 m, 25 mm² / 4m câble de masse & kit de démarrage (REF: 343955)

FICHE TECHNIQUE

[Lien vers la fiche du produit](#)